TRAPPER KIT GOODNATURE E2

- **Kit complet comprenant le piège Goodnature E2**
- **Autonome pendant 6 mois ou 24 coups**
- **Sécurisé empêchant le vol**
- **Discret car le rongeur mort reste caché à l'intérieur du boitier**



La TrapBox A24 est conçue pour protéger le piège à rats et souris Goodnature, offrant aux professionnels de la dératisation un système de piégeage efficace, automatisé et non toxique pour une utilisation dans tous les environnements. Le piège ainsi que la TrapBox peuvent être utilisés à l'extérieur en toute sécurité car il n'utilise pas d'électricité.

CARACTÉRISTIQUES

La TrapBox est robuste et sûre permettant de protéger le piège (réduction du risque de vol, de dommage, etc…). Mais aussi les rongeurs morts : ils sont hors de vue et hors de portée des autres animaux curieux, des enfants et du public

Grâce à la TrapBox, le piège Goodnature E2 peut être installé partout et en toute sécurité



Dimension de la TrapBox A24

- L 320 x P 140 x H 250 mm
- Poids: 1,3 kg (TrapBox et clé sans le piège)

Le Trapper Kit contient

- **1 piège E2**
- **1 leurre automatique chocolat**
- **1 cartouche de CO2**
- **1 compteur digital**
- **1 boitier-tunnel de protection**
- **1 clé**



Référence Ensystex Europe : GOOD1033

TRAPPER KIT GOODNATURE E2

Fonctionnement de base du Goodnature E2

Fonctionnement

L'E2 est propulsé par une cartouche de CO2 standard Or, dans laquelle la pression varie de 1 500 à 13 000 kPa, selon la température ambiante. Lorsque la cartouche est fixée, le gaz passe par un régulateur qui limite la pression libérée dans l'E2 à environ 500 kPa.

À l'intérieur de l'E2 la pression des réservoirs à air comprimé est précisément équilibrée à 500 kPa. La pression s'exerce sur l'arrière du diaphragme du piston et le bloque en position fermée, obturant la chambre du piston.

Le leurre naturel est placé au-dessus du conduit d'exécution. Il attire les rongeurs qui cherchent à l'examiner. Lorsque la tête du rongeur est positionnée correctement dans le conduit, elle effleure le déclencheur ultrasensible Leaf360™, réglé à une pression de seulement 20 g.


Cette action ouvre la soupape de dégagement, libérant dans l'atmosphère l'air comprimé dans le réservoir d'aération et derrière le diaphragme du piston. La pression plus élevée dans le réservoir du piston explose ainsi dans la chambre du piston, propulsant le piston en polymère renforcé de fibre de verre dans le conduit d'exécution avec une force de 30 kg, tuant instantanément le rat ou la souris. Le piston se maintient en place pendant 0,25 secondes avant de relâcher le rongeur.

La pression interne ayant été évacuée, la cartouche de CO2 libère davantage de CO2 et le diaphragme de Piston referme de nouveau la chambre du piston. Un ressort taré replace le piston en position de tir.

L'E2 est maintenant armé et prêt à éliminer le prochain rongeur.

Le piège E2 d'Ensystex est un système multi-létal permettant d'éliminer les rongeurs efficacement, instantanément et sans souffrance.

Le piège Goodnature E2 utilisent des leurres sans biocides et persistants pour une efficacité prolongée sur le terrain.
Les leurres attirent les nuisibles qui entrent dans le piège par le conduit et actionnent la détente. Une fois que l'animal a été frappé, le piston se remet en position, laissant tomber l'animal au sol ou dans un bac prévu à cet effet. Le piège automatique se réinitialise immédiatement.
Les pièges Goodnature E2 utilisent notre technologie de déclencheur ultra-sensible Leaf360. Lorsque la cible écart la détente sur le côté pour prospecter l'appât, le piège se déclenche.



Caractéristiques techniques

Nombre de coups	Environ 24 avec une cartouche de CO2 standard Or. Dépend des facteurs environnementaux.
Domaine d'emploi	Conception robuste permettant un usage dans des conditions extrêmes. Résistant aux embruns et en haute altitude.
Température d'usage	De -20° à +50 degrés Celsius
Poids	Environ 600 g
Dimensions boîte	200 x 150 x 80 mm
Leurre naturel	Leurre naturel détectable pendant 6 mois. Nous recommandons une maintenance mensuelle pour vérification. Nous recommandons également le leurre automatique.
Matériaux	Piston en polymère renforcé à la fibre de verre Nylon 6 injecté et stabilisé aux UV Joints et soudures en Nitrile, Silicone, Polyuréthane Acier inoxydable 303 - résistant à la corrosion Cuivre 352 - Cuivre grade marin Le piège est conçu pour protéger ses composants principaux de la pluie. Les composants extérieurs sont traités anti-UV pour éviter les dégradations si le piège est exposé directement au soleil
Cartouche de CO2	Cartouche de CO2 standard Or. CO2 de pureté élevée et faible résidu de lubrifiants assurant la sureté du joint avec l'E2. NB : l'usage de cartouches non approuvées est une clause d'exclusion de garantie.
Sans souffrance	L'E2 élimine instantanément les espèces ciblées et a fait l'objet d'une évaluation indépendante réalisée selon les normes de la NZ MAF National Animal Welfare Advisory (NAWAC) et il répond à la classe A de la norme (le plus haut niveau).
Positionnement	Dans les parcs naturels et en milieu agricole, placer sur un quadrillage de 50 m par 100 m en suivant les contours de la zone. En zone urbaine, placer à 10 m d'intervalle pour les souris et 20 à 30 m pour les rats, en favorisant les endroits moins fréquentés par les espèces non cibles.
Où utiliser	Jardins, Vides sanitaires, Combles, Abords des entrepôts, usines Abords des bâtiments agricoles, Le long des clôtures Parcs naturels, Zoos, Silos, Bâtiments d'élevage, Stockages de céréales

TRAPPER KIT GOODNATURE E2



1. **Sécuriser le boitier-tunnel**

Ouvrir le boitier grâce à la clé orange fournie avec le Trapper kit. Retirer tous les composants à l'intérieur du boitier. Fixer le boitier grâce à des vis à un mur ou au sol



2. **Préparer le piège Goodnature E2 en déclippant le piège de son support**



3. **Après avoir enlevé le capuchon de protection de la cartouche de CO2, visser la dans la partie orange du piège**



4. **En le faisant tourner autour de la cartouche précédemment installée, mettre en place le compteur digital. Face blanche du compteur dans le même axe que le piège**



5. **Clipper le piège à son support**



6. **Dévisser la bonde et faire déclencher le piège par le trou du dessus grâce à la clé. Cette opération permet de s'assurer que le piège fonctionne correctement.**



7. **Mettre à zéro le compteur en restant appuyer sur le bouton sous l'affichage jusqu'à visualiser « 00 »**



8. **Mettre en place le leurre**

Retirer la piéce du leurre, puis le mettre en place dans la bonde. revisser le tout au piège



9. **Positionner du leurre pour appâter les rongeurs à la base du tunnel**



10. **Remettre en place le piège sur son support ainsi que le tunnel dans le boitier. Puis remettre en place le couvercle du boitier**



11. **Positionner du leurre pour appâter les rongeurs dans l'environnement proche extérieur du boitier**

TRAPPER KIT GOODNATURE E2

Accessoires

Pour l'entretien du piège

Leurre automatique
Réf. GOOD1020



Poche de leurre arôme chocolat
Réf. GOOD1025



Cartouche de CO2
Réf. GOOD1003 pour 10
Réf. GOOD1014 pour 1



3 cartes de détection
Réf. GOOD1012



Compteur digital
Réf. GOOD1004

