JERRY 3 AF Box Rat -TRAPLINKED

Avantages :

- Notification immédiate en cas de déclenchement
- Distingue une capture d'un faux déclenchement
- Longue portée grâce au réseau LoRa
- Jusqu'à 18 mois d'autonomie



Description

Le JERRY 3 Rat AF-Box est un système connecté de capture mécanique et de monitoring des rats.
Le module JERRY 3 surveille en permanence l'état du piège mécanique installé dans le poste AF-Box.
Lorsqu'il se déclenche, une notification est transmise immédiatement à l'application traplinked.
La fonction Catch Detection permet de distinguer une capture réelle d'un déclenchement sans capture, afin de limiter les déplacements inutiles et de cibler les interventions.
La communication LoRa permet d'installer les dispositifs à distance de la passerelle et de couvrir des sites étendus avec une infrastructure réseau limitée.
Le système comprend un module JERRY 3, une batterie rechargeable, un poste AF-Box et un piège mécanique rat équipé des éléments nécessaires à la détection de capture.

Caractéristique techniques

- Cible : rat
- Type : piège mécanique connecté
- Nombre de pièges mécaniques : 1
- Détection : déclenchement et confirmation de capture
- Monitoring : 24 h/24
- Transmission des alertes : en temps réel
- Communication : LoRaWAN
- Alimentation : batterie rechargeable
- Autonomie : jusqu'à 18 mois
- Protection du module : eau et poussière
- Conception : module électronique indépendant du piège mécanique
- Poste : AF-Box

Mode d'emploi

1. Installer la passerelle LoRa sur le site et vérifier la couverture réseau à l'emplacement prévu pour le JERRY3.
2. Enregistrer le module JERRY3 dans l'application traplinked.
3. Installer la batterie dans le module.
4. Mettre en place le piège mécanique rat et son système de détection dans le poste AF-Box.
5. Armer le piège mécanique puis refermer complètement le poste.
6. Positionner le JERRY3 Rat AF-Box sur une zone de passage identifiée, de préférence le long des murs ou des voies de circulation des rats.
7. Vérifier dans l'application que le dispositif communique correctement avec la passerelle.
8. En cas de déclenchement, une notification est transmise immédiatement. La fonction Catch Detection permet d'identifier si une capture a réellement eu lieu.
9. Lors de l'intervention, retirer le rongeur capturé avec des gants adaptés, contrôler le dispositif puis réarmer le piège.

JERRY 3 AF Box Rat -TRAPLINKED

Avantages :

- Notification immédiate en cas de déclenchement
- Distingue une capture d'un faux déclenchement
- Longue portée grâce au réseau LoRa
- Jusqu'à 18 mois d'autonomie



Produits associés

RDTB1181 INVITE Spray Noisette 500 mL
RDTL1014 INVITE PODS
RDTS1071 Batterie CR16340 (pour JERRY) TRAPLINKED
RDTS1266 Passerelle LORA extérieure avec SIM TRAPLINKED
RDTS1272 Passerelle LORA intérieure avec SIM TRAPLINKED
RDTS1267 Souscription mensuelle LORA -TRAPLINKED
RDTS1269 Chargeur batterie type 16340













Mentions légales

Utiliser le piège mécanique et le module JERRY3 uniquement avec le poste prévu à cet effet.
Ne pas utiliser le piège sans le couvercle du poste afin de limiter les risques de blessures pour les personnes et les espèces non cibles.
Manipuler le piège avec précaution lors de son armement et de son désarmement en raison du risque de pincement.
Porter des gants adaptés lors du retrait des rongeurs capturés.
Ne pas utiliser ou recharger une batterie endommagée ou défectueuse.
Conserver les batteries hors de portée des enfants.
Utiliser uniquement des batteries compatibles recommandées par le fabricant.
Les appareils électriques, électroniques et les batteries usagés doivent être éliminés dans les filières de collecte appropriées.
Lire et conserver la notice d'utilisation avant la mise en service.

