Fiche Technique 2019-Juin

INSECTES

Ventilateur axial

- 43 m^3 par minute
- Accélère l'effet de dessèchement des insectes
- Prise femelle pour montage en chaîne





CARACTERISTIQUES


- **220-240 V, 50 Hz**
- **Débit d'air : 43 m^3 par minute**
- **Ampérage : 0,5 A**
- **Puissance : 115 W**
- **Poids : 8 kg**
- **Dimensions : (L x l x H) : 47,2 x 48,8 x 23,9 cm**
- **Cordon d'alimentation : 6 m / 0,75mm²**
- **Matériau du corps : ABS injecté**
- **Position : Rotation à 360°**
- **Moteur à induction scellé pour une protection contre l'humidité et les poussières**
- **Usage en environnement difficile**
- **Prise femelle incluse sur l'appareil pour brancher le ventilateur suivant ou un autre appareil**
- **Variateur électronique pour le contrôle de la vitesse de ventilation**

MODE D'EMPLOI

- **La gamme TRIFLO permet de traiter les locaux contre les insectes, notamment les punaises de lit**
- **Utiliser en association avec les appareils de chauffage TRIFLO pour augmenter la vitesse de l'air dans le volume traité**
- **Mettre en place un système de suivi avec enregistrement de la température**
- **Le nombre d'appareils de chauffage et de ventilateurs peut être évalué au moyen de la feuille de calcul fournie par ENSYSTEX**
- **Contacter ENSYSTEX pour toute information sur le traitement contre les punaises de lit sans biocides**


Bounce the air off of walls in smaller rooms so air reaches every corner


Constantly recirculates air to create a gentle and consistent stream of air flow to shorten drying times



External roto-motor and front grill design creates focused air flow that travels up to 60ft



Point it downward to dry areas around the fan up to 60ft in diameter



Référence ENSYSTEX : THER1001