NEBULISATEUR TURBO ULV



PROPRIETES / POINTS FORTS:

- ***Simplicité d'utilisation***
- ***Modèle réduit et léger***
- ***Réservoir amovible plus facile à remplir***
- ***Taille des gouttes : de 10 à 100 µm***
- ***Réservoir de 5 litres***

Réf. Produit : SPYE1144

Description

Le Turbo ULV est un brumisateur à froid pneumatique, portable et à commande électrique. Sa turbine haute performance crée un flux d'air chaud puissant pouvant atteindre 50 l/s (soufflage libre). La formulation du biocide est pulvérisée sous forme d'un aérosol fin, qui est réglable de 10 à 100 µm environ en fonction du débit (taille de buse utilisée). La régulation précise du débit est assurée par des buses interchangeables. Les buses et les conduites de nébulisation résistent aux acides et aux bases plus faibles ayant un pH de 5 à 9.

Equipement et Utilisation

- réservoir amovible translucide de 5 L
- Tuyau renforcé et flexible
- poignée de lance avec fonction start-/Stop ou pulvérisation en continu
- harnais confortable type bandoulière
- grande ouverture de remplissage avec tamis
- graduation

Utilisation :

❖ Remplir le réservoir (peut être retiré de l'appareil)
❖ Brancher et enclencher l'interrupteur

Données techniques

- Moteur : électrique 1 000 W, 230 V / 50-60 Hz
- Taille des gouttes : 10-100 µm selon type de buse*
- Débit de liquide : 5,3-48 L / h selon le type de buse*
- Couverture du brouillard : 25 m
- Capacité du réservoir : 5 L
- Puissance sonore : 70 dB
- Poids, vide : 6,6 Kg
- Dimensions emballage : 590x370x350 mm

Penser à :
-Nettoyer à l'eau déminéralisée le nébulisateur après son utilisation

Accessoires sur demande

Accessoires de série :

- Sangle
- Entonnoir pour produit
- Pré-filtre de rechange
- Buse de calibrage N° 7, 8, 10
- Joints d'étanchéité

Accessoires en option :

- Buse réglable
- 15 m câble électrique
- Caisse en bois de transport



***Buses de dosage interchangeables de différents calibres**

- ***Buses de 0,7 mm : 5,3 litres/heure***
- ***Buses de 0,8 mm : 7,7 litres/heure***
- ***Buses de 1,0 mm : 10,8 litres/heure***
- ***Vis pour buse de calibrage : 48 litres/heure***